

MALACATE PARA FAJA

CODEMA
Cranes & Components

Los malacates para faja son dispositivos mecánicos diseñados para el amarre, tracción o sujeción segura de cargas mediante cintas planas de alta resistencia (habitualmente de poliéster). Están fabricados en acero al carbono de alta durabilidad, con un acabado anticorrosivo.



EMPERNABLE

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
MATERIAL	Acero al carbono soldado
FIJACIÓN	Mediante pernos, tornillos o bulones (a través de agujeros en la base o costados)
TIPO DE FAJA	Poliéster de alta tenacidad (EN 12195-2)
ESPEJOR DE FAJA	De 3" a 4" m (100 mm) de ancho
USO TÍPICO	Plataformas, estructuras desmontables, transporte
VENTAJAS	Fácil instalación y desmontaje; flexible
NORMATIVAS	EN 12195-2 // EN 12195-1 DIN EN 12195-2 // DIN 75410-1 ISO 11154



SOLDABLE

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
MATERIAL	Acero al carbono soldado
FIJACIÓN	Instalaciones fijas, estructuras metálicas
TIPO DE FAJA	Poliéster de alta tenacidad (EN 12195-2)
ESPEJOR DE FAJA	De 3" a 4" m (100 mm) de ancho
USO TÍPICO	Plataformas, estructuras desmontables, transporte
VENTAJAS	Mayor rigidez estructural, ideal para instalaciones permanentes
NORMATIVAS	EN 12195-2 // EN 12195-1 DIN EN 12195-2 // DIN 75410-1 ISO 11154



Nota: El malacate no debe usarse para elevación vertical de cargas a menos que esté específicamente certificado para ello. Su uso está limitado a amarre o tracción en plano horizontal o inclinado.